

Linia Metal osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Wykonane z metalu fronty są gwarancją jakości i solidności



**Kod wyrobu:** METG1P...-W-DD

Dostępne kolory frontów:

- ...**S**- Stal szlifowana
- ...**N**- Satyna
- ...**B**- Mosiądz szlifowany
- ...**V**- Mosiądz polerowany
- ...**C**- Chrom polerowany
- ...**I**- Czarne irydium
- ...**BM**- Czarny mat



#### **Gniazdo pojedyncze ze stykiem kołkowym z kołnierzem wewnętrznym białym**

Seria	LINIA METAL
Napięcie znamionowe	220/250V AC
Prąd znamionowy	16A
Rodzaj podłączenia	szybkozłączka Push-fit
Terminal (fazowy)	2 terminale szybkozłączka Push-fit - 1 x 2.5mm <sup>2</sup> każdy
Terminal (neutralny)	2 terminale szybkozłączka Push-fit - 1 x 2.5mm <sup>2</sup> każdy
Terminal (uziemienie)	2 terminale szybkozłączka Push-fit - 1 x 2.5mm <sup>2</sup> każdy
Stopień Ochrony IP	IP20
Montaż	Podtynkowy
Mocowania	Pazurki/wkręty
Wymiar frontu	86mm x 86mm
Wymagana puszka instalacyjna	PLM-60-61
Średnica i głębokość puszki instalacyjnej	Ø 60mm, głębokość 61mm
waga	100g

#### **Właściwości:**

- Gniazda CEE 7/5 z symetrycznymi złączami AC.
- Wyśrodkowany kołek uziemiający zapewnia, że uziemienie zostanie włączone przed nawiązaniem kontaktu pod napięciem.
- Akceptuje wtyczki CEE 7/6, 7/7 i 7/17 oraz wtyczki Europlug.
- Elegancki, niskoprofilowy front.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego  
Zgodność z normami bezpieczeństwa: IEC 60884-1